



UNIWEX L-40

Ficha técnica
Revisión 11/2013

DESCRIPCION:

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de acetato de polivinilo modificada.

APLICACIONES:

UNIWEX L-40 ha sido especialmente formulado para la fabricación y armado de cajas de cartón ondulado en máquinas plegadoras automáticas con sistema de aplicación por inyectores.

PROPIEDADES:

UNIWEX L-40 tiene un elevado tack en húmedo que le permite sujetar las cajas en muy poco tiempo.

Es apto para ser utilizado en sistemas de control de calidad con detección de cola con lámparas UV.

INDICACIONES DE USO:

El producto se entrega a la viscosidad apropiada para ser aplicado por sistemas de inyector, no siendo necesario diluirlo con agua.

La aplicación se realiza en dos o tres líneas con inyectores de entre 1 y 2 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Fluido de color blanco.

Viscosidad: Brookfield RVT
Aguja 3 a 20 rpm y 23°C
1.750 ± 200 mPa.s

Tiempo abierto: 15 - 17 minutos

ALMACENAMIENTO:

Entre 5 y 30°C, 12 meses en envases cerrados. Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

Proteger de las heladas.

PRESENTACIÓN:

Cubeta 26 Kg.

Contenedor 1100 Kg.

Contenedor abatible 1100 Kg.

LIMPIEZA

La limpieza puede realizarse con agua templada.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumple con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com