

QUILOSA PROFESSIONAL AQUA PROTECT Fita Impermeável Betuminosa

A Fita betuminosa é uma fita de vedação autocolante aplicada a frio. Este composto de revestimento consiste em betume de elastómero e resinas adesivas de elevada qualidade, que são protegidos por uma folha revestida de silicone. A Fita betuminosa une e veda com segurança metal, plástico, betão, alvenaria, gesso, madeira e vidro. É especialmente adequada para a vedação de:



- Juntas e fissuras
- Calhas da chuva
- Conexões entre telhados e paredes
- Coberturas
- Clarabóias e estufas
- Construções em aço
- Sistemas de cobertura, beirais e rufos

VANTAGENS

- Resistência aos UV
- resistência à geada
- auto-vulcanização

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- liga e sela metal, plástico, betão, alvenaria, gesso, madeira e vidro
- adequado para vedação: juntas e fissuras, ligações de telhado e paredes, caleiras, telhados de vidro, coberturas de telhado, etc.

DADOS TÉCNICOS

Parâmetro	Valor
Massa por unidade de área [kg/m ²]	1,5 ± 0,2
Espessura total da fita [mm]	1,5 ± 0,2
Rectilinearidade [mm/10 m]	20
Ponto de amolecimento [°C]	≥85
Comportamento ao fogo: Classe E	+
Comportamento à flexão a frio [°C]	≤ - 20
Força máxima de tracção [N/mm]	200/50
Estanquidade: aprovada	+
Força de rasgo [N]	>30
Permeabilidade ao vapor de água Sd [m]	1500
Força adesiva [N/mm]	>60/25

INSTRUÇÕES DE USO

Ler e seguir cuidadosamente as instruções na embalagem antes de usar.



Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada. Remover tinta velha solta e ferrugem e lixar a superfície.
- Os substratos porosos e poeirentos devem ser pré-tratados com primário (cerca de 200 ml/m²) para obter uma aderência óptima.

Aplicação

- A fita de vedação para telhados tem de ser pressionada firmemente após a aplicação.
- Evitar a formação de zonas ocas (bolhas).
- Se forem aplicadas várias fitas, a sobreposição deve ser de, pelo menos, 50 mm.

Notas / limitações

- A gama de temperaturas de aplicação mais eficaz situa-se entre 5°C e 45°C de temperatura do ar ou da superfície.
- Os substratos que podem ser pisados ou conduzidos não são adequados para a aplicação.

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original, em local fresco, ao abrigo da humidade e da luz solar directa.

O produto não é sensível ao congelamento.



DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Número de catálogo	Índice	Código EAN
10cmx10m 00	alumínio	3	TRD-ROOFST-QP-46-00-10cmx10m-006	10003753	8411729021887
10cmx10m 00	preto	3	TRD-ROOFST-QP-46-00-10cmx10m-004	10024903	8411729108199
10 cmx10m 00	terracota	3	TRD-ROOFST-QP-46-00-10 cmx10m-163	10003756	8411729491895
30cmx10m 00	alumínio	1	TRD-ROOFST-QP-46-00-30cmx10m-006	10024904	8411729108274
30cmx10m 00	preto	1	TRD-ROOFST-QP-46-00-30cmx10m-004	10024907	8411729124359
30cmx10m 00	terracota	1	TRD-ROOFST-QP-46-00-30cmx10m-163	10024945	8411729108434

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer patente.