



Quilosa Efeito Ouro

Spray de efeito brilhante semelhante ao ouro polido. Adequado para superfícies lisas, como metal, madeira, vidro e muitos plásticos. Indispensável para os instaladores de stands de feiras, decoradores, floristas, artesanato em casa e manualidades. Para pinturas em interiores. Não é resistente à abrasão, pelo que não é adequado para tratar objetos de uso frequente.

Propriedades

- Excelente cobertura
- Secagem rápida
- Excelente adesão
- Acabamento liso
- Alto brilho
- Resistente à água e aos produtos de limpeza domésticos
- O efeito brilho pode alterar-se quando sujeito a esfrega intensa

Características

Volume: 400 ml

Base: copolímeros acrílicos

Odor: solvente

Cobertura: dependendo da cor da superfície, desde 1,25 m²

Seca ao tato: cerca de 60 minutos

Curada: após 24 horas

Resistência ao calor: até 80 °C

Armazenamento/ expiração: 10 anos se armazenado corretamente (= 10 °- 25 ° C, humidade relativa de 60% no máximo)*

Indicações de uso

Antes de usar leia atentamente as instruções na embalagem.

Instruções de aplicação

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gorduras. Retire a camada de pintura anterior e remova partes oxidadas, lixar a superfície. A lata de spray deve estar à temperatura ambiente. Os melhores resultados são obtidos a uma temperatura ambiente de aproximadamente 20°C. Faça um teste de cor em uma parte não visível. Os melhores resultados são obtidos aplicando uma camada de primário. Antes de usar, agite vigorosamente a lata por 2 minutos. Aplicar com o spray na posição vertical em camadas finas e cruzadas, a uma distância de cerca de 25 centímetros da superfície a pintar. Antes de aplicar a próxima camada, agite novamente o spray. Não utilizar proteção final com verniz transparente. Após o uso purgue a válvula (vire o spray de cabeça para baixo e pulverize por aproximadamente 5 segundos).

Armazenar em local seco. Proteja da luz solar direta e de outras fontes de calor. Use apenas em tempo seco, em locais protegidos do vento e em salas bem ventiladas. Siga as instruções de segurança das etiquetas. **O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura de pintura aplicada.**

*O produto conserva as suas propriedades durante 10 anos a partir da data de fabrico (a data de validade aparece na embalagem).

Com a publicação desta ficha técnica, as edições anteriores são canceladas.