



Quilosa Spray Marcação

Marcador profissional de engenharia civil, construção de edifícios, plantas e estradas. Também pode ser usado em túneis e minas. Sua tampa de fácil abertura permite operá-lo com apenas uma mão, melhorando a funcionalidade e aumentando a segurança. Marcação garantida sem sujar as mãos ou dedos.

Propriedades

- Tampa de segurança inovador (impede sprays acidentais, de abertura fácil)
- Marcação visível até 6 meses
- Alto desempenho - até 220 metros
- Adesão excepcional também em superfícies úmidas
- Boa luminosidade de tons fluorescentes
- Limpo, marcado sem pingar
- Sistema de autolimpeza (pode estar 100% vazio e não requer ventilação)
- Pode ser usado com acessórios especiais, como pistolas de marcação, etc.

Características

Volume: 500 ml

Cores: azul luminoso, vermelho luminoso, laranja luminosa, amarelo luminoso, verde luminoso, rosa luminoso e branco

Pó seco: após aprox. 10 minutos*

Seca ao tato: cerca de 30 minutos*

Curada: após 24 horas*

Revestimento: após aprox. 24 horas*

Eficiência: dependendo do tipo de cor do solo - 500 ml são suficientes para 220 metros

Armazenamento/ expiração: 10 anos se armazenado corretamente (= 10 ° - 25 ° C, humidade relativa de 60% no máximo)**

Indicações de uso

Antes de usar leia atentamente as instruções na embalagem.

Agite a lata durante cerca de 1 a 3 minutos. Faça um teste em um ponto não visível. Pulverize a uma distância entre 5 e 15 cm aproximadamente. Faça a marca desejada.

O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura de pintura aplicada.

* a 20, 50% de humidade relativa do ar.

**O produto conserva as suas propriedades durante 10 anos a partir da data de fabrico (a data de validade aparece na embalagem).

Com a publicação desta ficha técnica, as edições anteriores são canceladas.