



Quilosa Spray Efeito Prata

Pintura em spray decorativa de alta qualidade para uso em superfícies tratadas e não tratadas, como madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e vários tipos de plásticos. Proporciona uma aparência de prata brilhante. Dependendo da superfície, é recomendável usar um primário para obter o melhor efeito.

Propriedades

- Muito boa cobertura
- Excelente aderência e estabilidade vertical (não goteja)
- Resistente à água e influências químicas
- Secagem rápida
- Alto brilho
- Efeito duradouro

Características

Volume: 400 ml

Base: resinas acrílicas

Cobertura: dependendo da cor da superfície, desde 1,25 m² a 1,75 m².

Seca ao tato: após aproximadamente 10 minutos.

Curada: após 24 horas aproximadamente.

Resistência ao calor: até 110 °C.

Armazenamento/ validade: 10 anos se armazenado corretamente (= 10 ° - 25 ° C, humidade relativa de 60% no máximo)*

Indicações de uso

Antes de usar leia atentamente as instruções na embalagem.

Instruções de aplicação

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gorduras. Retire a camada de pintura anterior e remova partes oxidadas, lixar a superfície. Aplicar uma camada de primário. Depois de seco, lixe a superfície novamente (lixa de grão 600). A lata de spray deve estar à temperatura ambiente. Os melhores resultados são obtidos a uma temperatura de trabalho aproximada entre 15°C e 25°C. Antes de usar, agite vigorosamente a lata por 2 minutos. Faça um teste de cor em uma parte não visível. Aplicar o spray a uma distância aproximada de 25 a 30 centímetros. Aplicar o spray em várias camadas finas. Antes de aplicar a próxima camada, agite novamente o spray. Após o uso purgue a válvula (vire o spray de cabeça para baixo e pulverize por aproximadamente 5 segundos).

Armazenar em local seco. Proteja da luz solar direta e de outras fontes de calor. Use apenas em tempo seco, em locais protegidos do vento e em salas bem ventiladas. Siga as instruções de segurança das etiquetas.

O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura de pintura aplicada.

*O produto conserva as suas propriedades durante 10 anos a partir da data de fabrico (a data de validade aparece na embalagem).

Com a publicação desta ficha técnica, as edições anteriores são canceladas.