

QUILOSA PROFESSIONAL AQUA PROTECT

Tratamento de Pavimentos Porosos com Repelente de Água

Solvente orgânico líquido transparente para a proteção da humidade, manchas de graxa e óleos em pavimentos porosos.



VANTAGENS

- O produto penetra dentro dos poros. Não forma uma película de superfície ou altera a aparência natural dos materiais.
- Aumenta a reflexão da luz.
- Protege os pisos contra a penetração da água da chuva, impedindo o aparecimento de mofo e líquenes.
- O efeito hidrofóbico atua por um longo período, permitindo a respiração dos materiais, etc.
- Repele a água da chuva e as manchas e óleos.
- Rolamento de tráfego. Elevada resistência à abrasão.
- Evita a absorção de sujidade e manchas com um efeito de "autolimpeza".*
- Elevada resistência aos raios UV e diferentes condições climáticas.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Tratamento de proteção de pisos em materiais de construção porosos:
- Terraços
- Varandas
- Pátio
- Jardins
- Churrasqueiras
- etc.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Valor
Líquido de baixa viscosidade	+
Cor	Valor
Transparente	+
Não curado	Valor
Densidade, 23°C (DIN 53217) [g/cm ³]	0.77
Ponto de inflamação (DIN 51794) [°C]	>60
Temperatura de aplicação [°C]	5 - 30
Rendimento [l/m ²] [L/m ²]	0.2 - 1*

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, ler instruções de segurança apresentado na FISPOQ.

Preparação da superfície

- As superfícies devem estar limpas, totalmente secas e consistentes. Caso as superfícies possuam orifícios, encha previamente.
- Remova os vestígios de mofo e líquenes.
- Proteja as áreas adjacentes contra possíveis salpicos: Janelas, portas, vegetação, madeira, etc.

Preparação do produto

- Productos pronto a usar.

Aplicação

- Aplique o produto com uma escova ou uma pistola aerógrafo.
- Aplique o produto saturando a superfície até que esteja completamente molhado, geralmente por 2 ou 3 demãos sucessivas.

Trabalho depois de completar o aplicação

- Como manutenção, recomendamos a aplicação de uma camada adicional aproximadamente a cada três anos, após a limpeza da superfície.
- Limpe as ferramentas num solvente orgânico imediatamente após a utilização. Quando curado, só pode ser removido por meios mecânicos.

Notas / limitações

- Não utilize em materiais não porosos, superfície enceradas ou oleadas, madeira, etc.
- Não aplique na chuva ou em substratos molhados.

NOTAS / LIMITAÇÕES

*lave a mancha o mais rápido possível.

* Rendimento dependendo da absorvência da superfície.

As informações contidas nesta folha de dados são fornecidas de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e são consideradas precisas. No entanto, como as condições e métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, essas informações não devem substituir os testes dos clientes para garantir que os produtos Selena sejam totalmente satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia oferecida pela Selena é que o produto atenda às especificações de vendas atuais. Portanto, o único recurso a que você terá direito em caso de violação da garantia será limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de qualquer produto pelo qual seja demonstrada uma condição diferente daquela garantida. Selena Iberia S.L.U. nega expressamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação a uma finalidade específica de marketing. Da mesma forma, Selena se isenta de toda responsabilidade por danos imprevistos ou consequentes. As sugestões de uso não devem ser interpretadas como um incentivo à violação dos direitos de patente. As indicações e dados técnicos contidos nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais e nos isentamos de toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de seu uso inadequado. Portanto, nossa garantia é limitada exclusivamente à qualidade do produto fornecido. As informações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio. Se você precisar, solicite-o periodicamente.

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Guardar em lugar fresco e seco.

Armazene em sua embalagem original bem fechada.

Vida útil: 2 anos.

DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Número de catálogo	Índice	Código EAN
5 li	translúcido	2	QSA-QWATREP-QP-48-li-5-043	10042181	8411729001254
750 ml	translúcido	6	QSA-QWATREP-QP-45-ml-750-043	10042180	8411729001094



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Assegure uma boa ventilação no local de trabalho.

Usar luvas e, em caso de manchas, lavar com um detergente industrial quando o produto estiver ainda fresco.

Use óculos de proteção.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um especialista.

AS MÃOS NÃO DEVEM SER LAVADAS COM DISSOLVENTES.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

5/5

Update date: 06.06.2023

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

