

QUILOSA BRICOFIX Cimento cola branco

Cimento cola para a fixação de azulejos interiores.

VANTAGENS

- Acabamento duro e resistente.
- Aplicaciones en interior e exterior.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Produto indicado para preencher trincas, reparar falhas, juntas e orifícios.
- Banheiros de rejunte, âncoras e encanamentos em geral.
- Execute as lacunas do ladrilho.

NORMAS / TESTES / CERTIFICADOS

O produto atende aos requisitos de:

- UNE EN 197-1:2011

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Valor
Pó	+
Cor	Valor
Branco	+
Não curado	Valor
Rendimento [kg/m ²]	2*
Tempo de vida da pasta [min]	≈ 60

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, leia as instruções de segurança indicadas na Folha de Dados de Segurança (MSDS).

Preparação da superfície

- Prepare a superfície removendo todos os vestígios de poeira e outros restos.

Preparação do produto

- Num recipiente adequado, misture 1 parte de água para cada 2 parte do produto.
- Mexa bem até obter uma pasta homogénea, fosca e plástica, adequada para fixação e enchimento.
- Ao misturar 1 parte de água para 1 parte do produto, obteremos uma pasta líquida especialmente adequada para o rejuntamento de azulejos.

Aplicação

- Aplique o produto com uma espátula.
- O produto é viável por 3 horas.

Trabalho depois de completar o aplicação

- Quando o trabalho estiver concluído, limpe as ferramentas com água.

Notas / limitações

- Não é recomendado usar o produto em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

NOTAS / LIMITAÇÕES

As informações contidas nesta folha de dados são fornecidas de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e são consideradas precisas. No entanto, como as condições e métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, essas informações não devem substituir os testes dos clientes para garantir que os produtos Selena sejam totalmente satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia oferecida pela Selena é que o produto atenda às especificações de vendas atuais. Portanto, o único recurso a que você terá direito em caso de violação da garantia será limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de qualquer produto pelo qual seja demonstrada uma condição diferente daquela garantida. Selena Iberia S.L.U. nega expressamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação a uma finalidade específica de marketing. Da mesma forma, Selena se isenta de toda responsabilidade por danos imprevistos ou consequentes. As sugestões de uso não devem ser interpretadas como um incentivo à violação dos direitos de patente. As indicações e dados técnicos contidos nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais e nos isentamos de toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de seu uso inadequado. Portanto, nossa garantia é limitada exclusivamente à qualidade do produto fornecido. As informações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio. Se você precisar, solicite-o periodicamente.

*em camadas de 3 mm de espessura

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Armazene em local fresco e seco.

Armazene em sua embalagem original bem fechada.

Prazo de validade: 12 meses após a data de produção em condições adequadas de armazenamento.

DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Número de catálogo	Índice	Código EAN
1,5 kg	branco	10	QSA-CEMMORC-QU-49-kg-1,5-001	10042886	8411729198442



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Mantenha fora do alcance das crianças.

Irritante para os olhos, pele e vias respiratórias.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um especialista.

Use luvas de proteção.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

