



SINTEX S-19

Verniz Cerâmico

Ficha técnica
Revisão 08/2019



DESCRIÇÃO

SINTEX S-19 é um verniz de acabamento, transparente e de alto brilho.

PROPRIEDADES:

SINTEX S-19 é autonivelante, de fácil extensibilidade e não produz bolhas de ar. Pode ser colorido com tintas de álcool. A sua aplicação com pincel ou brocha é simples e os traços não se notam nem deixam marca.

APLICAÇÕES:

Indicado para uso em todo o tipo de lâminas, planos, etiquetas, quadros tridimensionais, etc. SINTEX S-19 consegue um acabamento brilhante, realça embelezamento e protege os seus trabalhos. Também recomendado para a proteção e embelezamento de velas de cera.

Muito interessante para a sua utilização em trabalhos manuais com miga de pão, pó de alabastro, papel maché, gesso, etc.

Ao aplicar SINTEX S-19 consegue-se um aspeto cerâmico e com as pinturas de guache e esmalte a frio (Mod-Podge) consegue-se um aspeto vítreo clássico de esmalte ao fogo.

INDICAÇÕES DE USO:

Com o fim de evitar que se deteriorem as tintas ou pinturas das lâminas e para favorecer uma absorção homogênea em toda a superfície, recomenda-se aplicar previamente uma ou duas camadas de verniz base SINTEX S-40.

A aplicação de SINTEX S-19 deve ser feita com um pincel, deixando secar entre 10 e 12 horas entre cada camada.

Para melhorar a facilidade de aplicação do verniz e para limpar com facilidade os pinceis ou ferramentas de trabalho pode utilizar-se **Álcool etílico ou Álcool de queimar**.

APRESENTAÇÃO:

Frasco de 125 ml.
Frasco de 1 litro.

ARMAZENAMENTO:

Guardar em lugar fresco e seco.

Duração: 3 anos em seu recipiente fechado original.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Produto facilmente inflamável; **NÃO FUMAR**.
Irrita os olhos, a pele e as vias respiratórias. Utilizar em lugares bem ventilados.
Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informação solicite folha de segurança do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Caso necessário solicite a mesma de forma periódica"



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com