



LITEPLAST Madeira

Ficha técnica
Revisão
06/2019



DESCRIÇÃO:

Pasta reparadora pronta a usar, de muito fácil aplicação, rápida e leve, apta para interiores e exteriores.

APLICAÇÕES:

LITEPLAST madeira, é uma massa preparada para reparar e preencher gretas, orifícios, fissuras ou nós em todo o tipo de peças ou tabuleiros de madeira.

PROPRIEDADES:

LITEPLAST madeira é um produto muito leve, de secagem rápida que não escorre, não greta, nem contrai ao secar.

Pode ser utilizado em exteriores dada a sua boa resistência à água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Pasta de cor pinho, carvalho, faia, nogueira, cerejeira ou sapelly.

Viscosidade: Consistência tixotrópica.

Densidade: (23°C) $0,42 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$

APRESENTAÇÃO:

Tubo	150 ml.
Cubo	250 ml

INDICAÇÕES DE USO:

Preparar as superfícies eliminando antes o pó e partículas soltas. Humedecer ligeiramente o substrato a reparar.

Aplicar LITEPLAST madeira com uma espátula flexível. Pressionar e alisar a superfície sumergindo a espátula em água para obter um bom acabamento final. Si fôr necessário lixar, fazê-lo quando o produto estiver totalmente seco.

LITEPLAST pode ser pintado ou envernizado transcurrida uma hora da sua aplicação.

No caso de que o produto esteja demasiado seco, juntar água e homogeneizar bem para dar a consistência adequada.

ARMAZENAMENTO:

Deve-se conservar o produto a uma temperatura recomendada entre 5 e 30°C nas suas embalagens de origem herméticamente fechadas. Duração 24 meses.

LIMPEZA:

Os utensílios de trabalho podem ser limpos com água enquanto o produto está mole. Uma vez seco, será necessário raspar.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Produto inócuo. Segundo a legislação vigente não deve levar nenhuma indicação de risco ou segurança no seu armazenamento ou manipulação.

Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infração de direitos de patentes. As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."