

QUILOSA BRICOFIX Argamassa de Churrasqueiras e Chaminés

Argamassa refratária para churrasqueiras e chaminés.

VANTAGENS

- Endurecimento rápido.
- Resistente a água agressiva ($\text{pH} \geq 4$) e ciclos de congelamento/descongelamento.
- Excelente resistência térmica (até 1000°C).

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Usado para reparar e montar tijolos refratários e pedras de pavimentação, blocos de betão oco ou sólido e terracota, colocados sob elevadas temperaturas (churrasqueiras, chaminés, fornos de lenha e aquecedores de uso doméstico).
- Montagem de obras de alvenaria em contacto com água agressiva (água sulfatada ou ácida, $\text{pH} \geq 4$): indústrias alimentares e lácteas, canalizações de sistemas de esgotos, limpezas e subprodutos industriais.
- Para aplicações internas e externas.

NORMAS / TESTES / CERTIFICADOS

O produto atende aos requisitos de:

- UNE-EN 998-2:2010

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Valor
Pó	+
Cor	Valor

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

Cinzento	+
Não curado	Valor
Tempo de vida da pasta [min]	≈ 30
Tempo de correção [min]	≈ 20
Tempo de secagem [h]	24

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, leia as instruções de segurança indicadas na Folha de Dados de Segurança (MSDS).

Preparação da superfície

- Prepare a superfície removendo todos os vestígios de poeira e outros restos.
- Humedeça as peças porosas.

Preparação do produto

- Num recipiente adequado, misture 1 parte de água para cada 7 parte do produto.
- Misture até obter uma pasta lisa sem grumos.
- Deixe repousar 2 minutos e misture novamente antes de usar.

Aplicação

- Aplique na superfície com uma espátula em espessuras regulares e contínuas.
- Espessura máxima: 5 a 30 mm em aplicações regulares e até 50 mm em pontos localizados.
- Alise as juntas antes do assentamento.

Trabalho depois de completar o aplicação

- Quando o trabalho estiver concluído, limpe as ferramentas com água.

Notas / limitações

- Não é recomendado usar o produto em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

NOTAS / LIMITAÇÕES

As informações contidas nesta folha de dados são fornecidas de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e são consideradas precisas. No entanto, como as condições e métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, essas informações não devem substituir os testes dos clientes para garantir que os produtos Selena sejam totalmente satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia oferecida pela Selena é que o produto atenda às especificações de vendas atuais. Portanto, o único recurso a que você terá direito em caso de violação da garantia será limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de qualquer produto pelo qual seja demonstrada uma condição diferente daquela garantida. Selena Iberia S.L.U. nega expressamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação a uma finalidade específica de marketing. Da mesma forma, Selena se isenta de toda responsabilidade por danos imprevistos ou conseqüentes. As sugestões de uso não devem ser interpretadas como um incentivo à violação dos direitos de patente. As indicações e dados técnicos contidos nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais e nos isentamos de toda a responsabilidade pelas conseqüências derivadas de seu uso inadequado. Portanto, nossa garantia é limitada exclusivamente à qualidade do produto fornecido. As informações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio. Se você precisar, solicite-o periodicamente.

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Armazene em local fresco e seco.

Armazene em sua embalagem original bem fechada.

Vida útil: 3 anos.

DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Número de catálogo	Índice	Código EAN
1,5 kg	N/A	10	QSA-REFMORT1-QU-61-kg-1,5-000	10043162	8411729313364
1,5 kg	N/A	10	QSA-REFMORT1-QU-61-kg-1,5-000	10048214	8411729003999



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Mantenha fora do alcance das crianças.

Irritante para os olhos, pele e vias respiratórias.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um especialista.

Use luvas de proteção.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

