

# QUILOSA PROFESSIONAL BP-390

Adesivo de poliuretano de 2 componentes para relva artificial.

## VANTAGENS

- Livre de solventes e plastificantes para fixação de relvado artificial.

## UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

- Especialmente formulado para a sua aplicação em jardins e instalações desportivas.
- Pode ser utilizado tanto em interiores como ao ar livre
- Pode ser aplicado em substratos contendo até 4% de humidade.
- Cor verde.

## DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Valor
liquide pâteux	+
Parâmetro	Valor
Viscosidade, 23°C [mPa*s]	25000 - 35000
Tempo de vida [min]	100
Tempo aberto [s]	85
Rendimento [g/m <sup>2</sup> ]	500

## INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, ler instruções de segurança apresentado na FISPOQ.

## Preparação da superfície

- Prepare a superfície removendo todos os vestígios de poeira e outros restos.

## Preparação do produto

- Misture 10 partes em peso da parte A com 1 parte da parte B.
- Agite vigorosamente até obter uma mistura homogénea.

## Aplicação

- Temperatura mínima de aplicação 10°C.
- Aplique o adesivo uniformemente numa das superfícies com uma espátula dentada, raspador, rolo, sistemas de aplicação de rosca, etc.
- Monte as peças e pressione-as.

## Trabalho depois de completar o aplicação

- As ferramentas podem ser limpas com solventes como tolueno, acetato de etila ou metil etil cetona enquanto o produto ainda está fresco. Uma vez endurecido, use sistemas mecânicos para limpar as ferramentas.

## Notas / limitações

- A viscosidade da mistura aumenta gradualmente com o tempo.
- O tempo de abertura e o tempo útil da mistura podem variar, dependendo das condições ambiente (temperatura e humidade).
- Qualquer material não conhecido pelo utilizador, sob o ponto de vista de aderência, deve ser ensaiado previamente ou então consultar o nosso Departamento Técnico.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações contidas nesta folha de dados são fornecidas de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e são consideradas precisas. No entanto, como as condições e métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, essas informações não devem substituir os testes dos clientes para garantir que os produtos Selena sejam totalmente satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia oferecida pela Selena é que o produto atenda às especificações de vendas atuais. Portanto, o único recurso a que você terá direito em caso de violação da garantia será limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de qualquer produto pelo qual seja demonstrada uma condição diferente daquela garantida. Selena Iberia S.L.U. nega expressamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação a uma finalidade específica de marketing. Da mesma forma, Selena se isenta de toda responsabilidade por danos imprevistos ou consequentes. As sugestões de uso não devem ser interpretadas como um incentivo à violação dos direitos de patente. As indicações e dados técnicos contidos nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais e nos isentamos de toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de seu uso inadequado. Portanto, nossa garantia é limitada exclusivamente à qualidade do produto fornecido. As informações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio. Se você precisar, solicite-o periodicamente.

## TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: 12 meses.

Conserve a uma temperatura recomendada entre 5 e 25°C.

Armazene em sua embalagem original bem fechada.

Evite o contacto com a humidade.

## DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Índice	Código EAN
11 kg	verde	1	10043371	8411729392062



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Nocivo por inalação.

Este produto contém isocianatos, pelo que deve ser utilizado em zonas com ventilação adequada, evitando a respiração de vapores e qualquer contacto com a pele ou os olhos.

Devem ser usados luvas e óculos de proteção ao manusear o produto.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

4/4

Update date: 29.01.2024

**SELENA IBERIA, SLU**

Marie Curie, nº19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com

