

QUILOSA BRICOFIX Cimento cinzento

Cimento para a preparação de argamassa e betão. Para reboco externo, juntas de balsa, etc.

VANTAGENS

- Para aplicações internas e externas.
- Elevada resistência.
- Resistente à água.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Cimento para a preparação de argamassa e betão.
- Indicado para gesso exterior em pedra ou tijolo, juntas de azulejos, azulejos e pisos.

NORMAS / TESTES / CERTIFICADOS

O produto atende aos requisitos de:

- UNE EN 197-1:2011

DADOS TÉCNICOS

Aspetto	Valor
Pó	+
Cor	Valor
Cinzento	+
Não curado	Valor
Tempo de vida da pasta [min]	1
Tempo de secagem [h]	48

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

Outros	Valor
Tempo de repouso [min]	2

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, leia as instruções de segurança indicadas na Folha de Dados de Segurança (MSDS).

Preparação da superfície

- Prepare a superfície removendo todos os vestígios de poeira e outros restos.

Preparação do produto

- Para obter uma argamassa misture 4 partes de areia, 1 parte de cimento cinzento e 1 parte de água.
- Num recipiente adequado, misture 1 parte de água para cada 2 parte do produto.
- Misture até obter uma pasta lisa sem grumos.
- Deixe repousar 2 minutos e misture novamente antes de usar.

Aplicação

- Aplique o produto com uma espátula.
- O produto é viável por 1 horas.

Trabalho depois de completar o aplicação

- Quando o trabalho estiver concluído, limpe as ferramentas com água.

Notas / limitações

- Não é recomendado usar o produto em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

NOTAS / LIMITAÇÕES

As informações contidas nesta folha de dados são fornecidas de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e são consideradas precisas. No entanto, como as condições e métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, essas informações não devem substituir os testes dos clientes para garantir que os produtos Selena sejam totalmente satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia oferecida pela Selena é que o produto atenda às especificações de vendas atuais. Portanto, o único recurso a que você terá direito em caso de violação da garantia será limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de qualquer produto pelo qual seja demonstrada uma condição diferente daquela garantida. Selena Iberia S.L.U. nega expressamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação a uma finalidade específica de marketing. Da mesma forma, Selena se isenta de toda responsabilidade por danos imprevistos ou consequentes. As sugestões de uso não devem ser interpretadas como um incentivo à violação dos direitos de patente. As indicações e dados técnicos contidos nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais e nos isentamos de toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de seu uso inadequado. Portanto, nossa garantia é limitada exclusivamente à qualidade do produto fornecido. As informações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio. Se você precisar, solicite-o periodicamente.

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Guardar em lugar fresco e seco.

Armazene em sua embalagem original bem fechada.

Prazo de validade: 12 meses após a data de produção em condições adequadas de armazenamento.

DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Número de catálogo	Índice	Código EAN
1,5 kg	cinza	10	QSA-GREYCEM-QU-49-kg-1,5-074	10043875	8411729881535



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Mantenha fora do alcance das crianças.

Irritante para os olhos, pele e vias respiratórias.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um especialista.

Use luvas de proteção.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

