



# BRICOFIX

## Cola Papel Vinílico

Ficha  
técnica  
Revisão 06/2019



### DESCRIÇÃO:

Adesivo com base numa dispersão aquosa de poliacetato de vinil.

### PROPRIEDADES:

Forma uma película transparente e elástica.

### APLICAÇÕES:

Especial para a colocação de papeis pintados, tanto simples como duplex ou vinílicos.

### INDICAÇÕES DE USO:

As paredes têm de ser consistentes e estarem limpas, secas e sem gordura.

O adesivo aplica-se sobre a parede utilizando rolo, espátula ou brocha, podendo ser diluído com água até 15%.

No caso de paredes muito absorventes ou de duvidosa qualidade, deve ser aplicada uma imprimação prévia utilizando o próprio produto diluído cerca de 50% com água.

A colocação do papel deve ser realizada imediatamente depois de aplicar o **BRICOFIX Papel Vinílico** e/ou Grosso, pressionando sobre toda a superfície a fim de eliminar rugas e bolsas de ar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspetto: Líquido espesso de odor característico.

pH: 5 ± 0.5

Viscosidade: Brookfield RVT, Sp 7, 20 rpm, 20°C  
60.000 ± 10.000mPa.s

Temperatura mínima

de formação de filme: 5-7 °C

Tempo aberto: 10 min máximo (sem diluir)

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar durante 12 meses na sua embalagem original hermeticamente fechada.

Proteger das geadas.

Após prolongados armazenamentos remover antes da sua utilização.

### APRESENTAÇÃO:

Jarro 1 litro

Cubo 5 litros

### LIMPEZA:

A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água imediatamente após o seu uso.

### SEGURANÇA E HIGIENE:

De acordo com a legislação vigente, este produto está isento de qualquer indicação de risco ou segurança na sua manipulação ou armazenagem.

*Para mais informação solicite a Folha de Segurança do produto.*

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Caso necessário solicite a mesma de forma periódica"



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)