



# BRICOFIX

## Massa para juntas

### Tube

Ficha técnica  
Revisão  
06/2019



#### DESCRIÇÃO:

Produto baseado numa resina acrílica em dispersão aquosa, pronto a utilizar.

#### APLICAÇÕES:

Fácil de aplicar e espalhar, para aplicações tanto para interior como exterior, no enchimento e reparação de juntas entre azulejos ou ladrilhos cerâmicos em superfícies não expostas a humidade contínua.

#### PROPRIEDADES:

**BRICOFIX Pasta para juntas** é uma pasta pronta a usar, de fácil aplicação, rápida secagem, para superfícies de interior ou exterior.

#### INDICAÇÕES DE USO:

Assegurar que as superfícies a unir estão limpas, secas e isentas de gorduras ou sujidades. Sanear as fissuras eliminando as partículas soltas.

Aplicar **Bricofix Massa para Juntas** directamente sobre a superfície a reparar, alisar com uma espátula húmida enquanto o produto está fresco. Após 15-20 minutos, quando a pasta já estiver seca, eliminar os restos de producto com um pano húmido.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Pasta tixotrópica.

Viscosidad: Brookfield RVT, Sp 7, 20 rpm, 23°C  
185.000 ± 15.000 mPa.s

pH: 6,5 – 7,5

Tempo de secagem : Aprox. 1 h por cada mm de espessura.

#### APRESENTAÇÃO:

Tubos 150 ml.

#### ARMAZENAMENTO:

12 meses na embalagem original fechada, em lugar fresco e protegido de humidades.

Proteger de temperaturas baixas.

#### LIMPEZA:

A limpeza das ferramentas deve realizar-se com água tépida imediatamente após a sua utilização.

#### SEGURANÇA E HIGIENE:

Segundo a legislação vigente este produto está isento de qualquer indicação de risco e segurança para a sua manipulação ou armazenamento.

*Para mais informação solicite a ficha de segurança e higiene do produto.*

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)