



LITEPLAST

Cartucho

Ficha técnica
Revisão 04/2021

DESCRIÇÃO:

Massa leve/selante à base de dispersão aquosa de acrílico.

APLICAÇÕES:

LITEPLAST cartucho é especialmente projetado para reparar e preencher gretas, orifícios, fissuras, etc. em gesso, estuque, cimento, alvenaria, madeira e em geral sobre qualquer material poroso de construção.

É também muito adequada para a vedação de juntas, sem movimento ou pouco movimento na parede de alvenaria ou gesso.

PROPRIEDADES:

LITEPLAST cartucho é uma massa leve e fácil de aplicar, graças às suas boas propriedades de extrusão.

Seca rapidamente e não contrai ou rachar depois de seco.

Pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos.

INDICAÇÕES DE USO:

Preparar as superfícies eliminando antes poeiras e partículas soltas.

Aplique o produto diretamente através da cânula. Pressionar e alisar a superfície sumergindo a espátula em água para obter um bom acabamento final.

Uma vez seco, o produto pode ser lixado e pintado.

Devido à grande variedade de pinturas disponíveis, um teste de compatibilidade é recomendado antes da aplicação da pinturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Pasta de cor branca.

Viscosidade: Pasta de consistência tixotrópica.

Densidade: (23°C) $0,50 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto a uma temperatura recomendada entre 5 e 30°C nas suas embalagens de origem herméticamente fechadas.

Duração: pelo menos 18 meses.

LIMPEZA:

Os utensílios de trabalho podem ser limpos com água enquanto o produto está mole.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho de 300 ml

SEGURANÇA E HIGIENE:

Produto inócuo. Segundo a legislação vigente não deve levar nenhuma indicação de risco ou segurança no seu armazenamento ou manipulação.

Para mais informação solicite a Ficha de Segurança do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou conseqüente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infração de direitos de patentes. As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas conseqüências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com