

QUILOSA PROFESSIONAL SINTESEL Ingletes Vedante

Adesivo vedante à base de água para a vedação de juntas de esquadria e juntas finas em metal, madeira, marcenaria de PVC. Fácil de aplicar e limpar (requer apenas água). Sintesel ingletes é um produto isento de solventes e inodoro.

VANTAGENS

- Boa aderência em alumínio (lacado, anodizado), madeira e PVC.
- Sem solventes.
- Resistente à água.
- Boa resistência aos UV.
- Não tem cheiro. Facilmente limpo com água.
- Apresentado em branco, seca translúcido (1 hora em camada fina).

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Vedação de juntas de esquadrias em carpintaria de alumínio (lacado, anodizado), madeira e PVC.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Valor
Dispersividade homogénea	+
Não curado	Valor
Branco	+
Conteúdo sólido [%]	50-53
Viscosidade (Brookfield RVT, Sp 6/20 rpm) 23°C [mPa*s]	23000-27000
Temperatura de aplicação [°C]	10-50
Curado	Valor

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com



Translúcido

+

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, leia as instruções de segurança apresentadas na MSDS.

Preparação da superfície

- As superfícies a serem coladas devem estar apertadas, limpas, secas e isentas de poeira e massa lubrificante.

Preparação do produto

- Pronta a usar.

Aplicação

- Aplique, utilizando uma escova ou mecanismo automático, na junção de malhete, uma película de 1 a 2 mm de espessura.
- O produto seco é completamente translúcido após aproximadamente uma hora, com base na temperatura.

Trabalho depois de completar o aplicação

- Limpe as ferramentas com água enquanto o produto está fresco. O material curado pode ser facilmente removido por meios mecânicos.

Notas / limitações

- Não aplique o produto quando estiver a chover ou se existir um risco de chuva intensa imediata.

2/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com



NOTAS / LIMITAÇÕES

Rendimento: aprox. 150 metros lineares de junta por kg.

As informações contidas nesta folha de dados são fornecidas de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e são consideradas precisas. No entanto, como as condições e métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, essas informações não devem substituir os testes dos clientes para garantir que os produtos Selena sejam totalmente satisfatórios para suas aplicações específicas. A única garantia oferecida pela Selena é que o produto atenda às especificações de vendas atuais. Portanto, o único recurso a que você terá direito em caso de violação da garantia será limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de qualquer produto pelo qual seja demonstrada uma condição diferente daquela garantida. Selena Iberia S.L.U. nega expressamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação a uma finalidade específica de marketing. Da mesma forma, Selena se isenta de toda responsabilidade por danos imprevistos ou conseqüentes. As sugestões de uso não devem ser interpretadas como um incentivo à violação dos direitos de patente. As indicações e dados técnicos contidos nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais e nos isentamos de toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de seu uso inadequado. Portanto, nossa garantia é limitada exclusivamente à qualidade do produto fornecido. As informações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio. Se você precisar, solicite-o periodicamente.

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Guardar em lugar fresco e seco.

Armazene em sua embalagem original bem fechada.

Proteja contra geadas.

Vida útil: 3 anos.

DADOS DE CATÁLOGO

Capacidade nominal	Cor	Quantidade de embalagens por caixa	Número de catálogo	Índice	Código EAN
500 gr	translucido	12	QSA-QACRUNI1-QP-16-gr-500-265	10044775	8411729083670



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

contém monómeros voláteis análogos aos presentes em tintas à base de água. Para espaços fechados, é, portanto, imperativo que a sala seja arejada. Para evitar irritação, evite todo o contacto com os olhos e a pele enquanto o vedante estiver molhado. Se ocorrer contacto, lave as áreas afetadas com grandes quantidades de água e, se necessário, consulte um médico.

AS MÃOS NÃO DEVEM SER LAVADAS COM DISSOLVENTES.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

4/4

Update date: 31.05.2023

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

