



BRICOFIX

Cemento Cola Blanco

Ficha técnica
Revisión 07/2014

DESCRIPCION:

Bricofix Cemento Cola Blanco es un producto apropiado para la colocación y fijación de cerámica decorativa, azulejos y baldosas en capa de 8 a 10 mm tanto en suelos como en paredes.

INDICACIONES DE USO:

Preparar previamente la superficie alicatar limpiándola de polvo y restos. La superficie debe estar perfectamente plana; en caso necesario, es recomendable dar una capa de **Bricofix Pasta Niveladora** para alisar las irregularidades del suelo.

En una cubeta mezclar 1 parte de agua por cada 3 de producto. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar antes de su utilización.

Aplicar la pasta con una llana dentada en paños pequeños y una capa de 8 mm. de espesor. Colocar las baldosas o azulejos ejerciendo una fuerte presión. Se pueden realizar correcciones de nivel o posición en un periodo de tiempo de 10 minutos.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 30°C.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Polvo de color blanco
Rendimiento:	De 3 a 4 kg/m ²
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 hora

ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 24 meses en un lugar seco, en su envase herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg.
Caja de 4.5 kg

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usar guantes protectores.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com