



AKLESIL L-21

Ficha técnica
Revisión 05/2013

DESCRIPCION:

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos modificados.

APLICACIONES:

AKLESIL L-21 está especialmente recomendado para el pegado de papel sobre las tapas de PVC, guaflex o cartonillos barnizados en el proceso de fabricación de carpetas o metido en tapas en la encuadernación de libros de tapa dura.

PROPIEDADES:

Se caracteriza por su rápido secado, excelente pegado en húmedo y buena aplicabilidad en máquina.

Forma una película transparente, brillante y flexible.

INDICACIONES DE USO:

La aplicación del adhesivo se hará con rodillos encoladores adecuados a la aplicación que se vaya a realizar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Fluido de color blanco.
Viscosidad:	Brookfield RVT. Aguja 3 a 20 rpm, 23°C 3.500 \pm 500 mPa.s
Valor pH:	3,5 – 4,5
Temperatura mínima formación película:	0° C.

ALMACENAMIENTO:

Entre 5 y 30°C., durante 12 meses en envases cerrados. Proteger de las heladas. Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.

PRESENTACIÓN:

Cubo 26 Kg
Contenedor 1.000 Kg

LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua cuando el producto está fresco.

SEGURIDAD E HIGIENE:

De acuerdo a la legislación vigente, este producto no presenta riesgos y no requiere de ninguna indicación de seguridad específica para su manipulación y almacenamiento.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com