



AKLESIL L-54

Ficha técnica
Revisión 11/2013

DESCRIPCION

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada.

APLICACIONES:

Adhesivo especialmente desarrollado para la laminación de folios de PVC flexible con materiales porosos como cartón, yeso, tableros aglomerados o MDF.

PROPIEDADES:

AKLESIL L-54, es un adhesivo de fácil aplicación que se caracteriza por su excelente adherencia sobre PVC y su elevado tack en húmedo.

INDICACIONES DE USO:

AKLESIL L-54 debe ser utilizado en encoladoras de rodillo con las que el adhesivo se aplicará sobre el tablero. El laminado se pondrá en contacto inmediatamente y se realizará presión uniforme a través de un rodillo para evitar la formación de burbujas.

Para conseguir una mayor rapidez de pegado del adhesivo, es conveniente aportar aire caliente a unos 50-60°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Fluido blanquecino de media viscosidad.
Viscosidad:	Brookfield RVT. Aguja 6 a 20 rpm. y 23°C 16.500 ± 1.500 mPa.s.
Temperatura mínima de formación de película:	0 - 2°C.
Tiempo abierto:	8 – 10 minutos.
Valor pH:	6 – 6,5

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperaturas entre 10 y 30°C.

Proteger de las heladas.

Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

Duración: 1 año en sus envases de origen herméticamente cerrados

PRESENTACIÓN:

Garrafa 26 kilos.

Contenedor 1.200 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua templada cuando el producto está fresco.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumple con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com