



# FIX CA-95

Ficha técnica  
Revisión 11/2013



## DESCRIPCION:

Adhesivo de cianoacrilato.

## APLICACIONES:

SINTEX CA-95 es un adhesivo instantáneo de uso general para la unión de multitud de materiales: gomas, plásticos, metales, cristal y otras superficies no porosas.

## PROPIEDADES

Las uniones que se obtienen con este producto son rápidas, invisibles y muy resistentes.

## INDICACIONES DE USO:

- Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- Eliminar óxidos y desmoldeantes de las superficies a pegar. Si es necesario, limpiar con alcohol o acetona.
- Aplicar el adhesivo en una de las superficies evitando el contacto con los dedos.
- Unir y presionar durante unos 5 segundos, dependiendo de los materiales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido incoloro transparente
Viscosidad:	60 - 120 mPa.s
Resistencia de manipulación:	15 segundos
Resistencia total:	24 horas

## ALMACENAMIENTO:

12 meses en sus envases originales cerrados.  
Para prolongar su conservación, es aconsejable guardar en posición vertical a unos 5°C de temperatura.

Antes de usar, esperar que alcance la temperatura ambiente.

## PRESENTACIÓN:

Frasco	20 grs
Frasco	50 grs

## SEGURIDAD E HIGIENE:

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Pega la piel en segundos. En caso de producirse contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico inmediatamente.

*Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selenia y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selenia sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selenia es que el producto cumple con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selenia Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selenia renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selenia Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)