



SINTEX H-56

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo en base a una disolución de caucho sintético modificado con resinas.

APLICACIONES:

SINTEX H-56 ha sido especialmente formulado para el pegado de materiales espumados sintéticos en trabajos de tapicería, entre sí o con otros materiales habitualmente utilizados en esta industria: madera, tela, cartón, etc.

También es adecuado para su utilización en trabajos de construcción para la unión de todo tipo de espumas o lana de roca.

PROPIEDADES:

SINTEX H-56 es un adhesivo de contacto que desarrolla una elevada adherencia y pegajosidad superficial casi inmediatamente después de su aplicación.

INDICACIONES DE USO:

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

La aplicación de este adhesivo debe realizarse por pulverización aerográfica.

Las condiciones de pistoleado son muy variables dependiendo del grado de pulverización deseado y distancia a la que se realice la pulverización.

Como dato orientativo puede recomendarse el empleo de una pistola con boquilla 15 ó 18 y una presión de aire de 3-4 Kg/cm²

Se debe realizar una pulverización fina y uniforme sobre las dos superficies a pegar y se debe dejar de 10 a 20 minutos de aireación con el fin que los disolventes se evaporen totalmente.

Siempre que al menos uno de los materiales a pegar sea poroso, el adhesivo puede utilizarse de forma unilateral, inmediatamente después de su aplicación, aumentando la cantidad de adhesivo aplicada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Fluido de baja viscosidad
Viscosidad:	Brookfield RVT. Sp1 a 20 rpm y 23°C 130 ± 30 mPa.s
Tiempo de aireación:	10 – 20 minutos
Tiempo abierto:	24 horas
Resistencia al calor:	50 – 60°C

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto entre 5 y 25°C periodos de tiempo no superiores a 12 meses.

Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

PRESENTACIÓN:

Bidón 24 litros.

Bidón 200 litros.

LIMPIEZA:

La limpieza de la pistola y los utensilios de trabajo puede realizarse con DISOLVENTE C-29.

SEGURIDAD E HIGIENE:

SINTEX H-56 contiene disolventes. Debe utilizarse con una adecuada ventilación.

Es un producto fácilmente *Inflamable*, por lo que debe mantenerse alejado de toda fuente de ignición. No fumar.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."