



# UNIWEX L-22

Ficha técnica  
Revisión 05/2013

## DESCRIPCION:

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada.

## APLICACIONES:

Producto especialmente formulado para la fabricación de cajas de cartón ondulado en máquinas plegadoras automáticas con sistema de aplicación por rodillo.

## PROPIEDADES:

UNIWEX L-22 es un adhesivo de pegado rápido que alcanza una elevada resistencia en tiempos muy cortos.

## INDICACIONES DE USO:

El producto se entrega a la viscosidad apropiada, para una correcta aplicación con rodillos o discos encoladores.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Fluido de color blanco.
Viscosidad:	Brookfield Aguja 4 a 20 rpm y 23°C 6.000 ± 1.000 m Pa.s
pH:	4, 5 - 5,5
Tiempo abierto:	Película de 200 micras sobre tablero de fibras a 23°C y 65% de humedad relativa. 18 ± 1 minutos

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperaturas entre 10 y 30°C.  
Proteger de las heladas.  
Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.

**Duración:** 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

## PRESENTACIÓN:

Cubeta 30 Kg.  
Contenedor 1100 Kg.

## LIMPIEZA

Si el producto aún no ha formado película o no está seco, limpiar con agua tibia.

## SEGURIDAD E HIGIENE:

UNIWEX L-22 es un producto en base acuosa y no contiene disolventes.

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

*Para más información solicite hoja de seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)