



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES (DoP)



VERSÃO 01
11/2013

SINTEX PVC-U

UNE-EN 14814:2007

Nº 0001

1. Tipo de produto: Código de identificação única do produto tipo:	Sintex PVC-U
2. Tipo , lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto como se estabelece no artigo 11, n.º 4:	Sintex PVC-U (n.º Lote: ver embalagem)
3. Uso ou usos previstos do produto de construção, relativamente à especificação técnica harmonizada aplicável, tal como estabelece o fabricante	Adesivo para sistemas de canalização de materiais termoplásticos para fluidos líquidos à pressão. PN 16
4. Nome, nome ou marca registados e endereço de contacto do fabricante segundo o disposto no artigo 11, n.º 5	Quilosa Quilosa Selena Iberia S.L.U. Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Spain.
5. Endereço de contacto: Neste caso morada e contacto do representante autorizado cujo mandato abarca as tarefas especificadas no artigo 12, n.º 2	Não aplicável (ver 4)
6. AVCP: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância de prestações do produto de construção tal como figura no anexo V	Sistema 4
7. Organismo Notificador (hEN): Em caso de uma Declaração de Prestações (DoP) relativa a um produto de construção coberto por uma norma harmonizada:	Não aplicável (ver 8)
8. Organismo Notificador (ETA): Em caso de declaração de prestações relativa a um produto de construção para o qual se emitiu uma avaliação técnica europeia:	

9. Prestações declaradas

Características essenciais	Resultados	Norma de ensaio	Norma harmonizada
Pressão interna (resistência à pressão)	≥ 1000 horas a 3,2 x PN (16 bar)= 51,2 bar	UNE-EN 9311-3: 2005	UNE-EN 14814:2007
Resistência à ruptura (Resistência ao corte)	1 h ----- 1,18 MPa 24 h ----- 3,18 MPa 480 h + 96 h ---- 9,14 MPa	UNE-EN 9311-2:2011	
Estanquidade (Resistência à pressão)	≥ 1000 horas a 3,2 x PN (16 bar)= 51,2 bar	UNE-EN 9311-3: 2005	
Resistência a temperaturas elevadas (resistência à pressão)	>1000 horas a 1,3 x PN (16 bar)= 20,8 bar a 40°C	UNE-EN 9311-3: 2005	

10. Declaração

As prestações do produto declarado nos n.ºs 1 e 2 estão de acordo com as prestações declaradas no ponto 9. A presente declaração de prestações emite-se sob a responsabilidade única do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Alicia Gordon

Chefe I+D Adesivos

Selena Iberia S.L.U.

Informação relativa a Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

Para informação e conselhos sobre a manipulação segura, a armazenagem e a gestão de resíduos de produtos químicos, solicita-se ao usuário que consulte a Ficha de Segurança mais recente que contenha detalhes físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados sobre a segurança.
