



PEGA+

Ficha técnica
Revisión 11/2014

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de cianoacrilato tixotrópico.

APLICACIONES:

PEGA+ es un adhesivo de montaje instantáneo con excelentes propiedades adhesivas en un amplio rango de materiales y superficies, lo que le convierte en un producto perfecto en aplicaciones de montaje profesional o relacionadas con el bricolaje. Tiene adhesión instantánea en madera, metales (incluyendo aluminio), plásticos y superficies irregulares.

Su consistencia tipo gel permite aplicaciones precisas en vertical o en altura.

Comparado con los adhesivos de montaje tradicionales, este producto ofrece tiempos abiertos excepcionales (entorno a las 2 horas), así como mayor fuerza y rapidez.

PROPIEDADES:

PEGA+ se caracteriza por ser un adhesivo de montaje instantáneo y multimaterial.

INDICACIONES DE USO:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa.

Aplicar el producto sobre una de las dos superficies a unir, teniendo en cuenta que para superficies irregulares, y con el fin de que las holguras queden rellenas, se debe aplicar una cantidad mayor de adhesivo.

Unir las piezas presionando durante aproximadamente 30 sg. El tiempo de fijación es variable en función de los materiales. En caso necesario es posible reposicionar las piezas durante un periodo aproximado de dos minutos. Tras el pegado es necesario esperar al menos 10 minutos antes de someterlo a una carga.

El curado se inicia instantáneamente mediante la formación de un film entre las dos superficies unidas. Aunque fuerza y resistencia se desarrollan rápidamente, la máxima resistencia se alcanza a las 24 horas.

Para obtener más información, por favor, contacte con nuestro Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido incoloro de baja viscosidad.
Viscosidad:	Brookfield, Sp2, 20 rpm, 25°C 19.000 ± 1500 mPa·s
Densidad:	1.14 g/cm ³

ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante un periodo máximo de 12 meses.

PRESENTACIÓN:

Tubos de 30 g.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Producto irritante. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Pega la piel en segundos. En caso de producirse contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com