

SELLADORES POR TECNOLOGÍA

SELLADORES POR TECNOLOGÍA



PU FACHADAS

PU
CONSTRUCCIÓN

PU 50

PU DW

MS 20

MS 35

AC 41

AC 47

N 16

N 28

N 34

N 36

POLIFIX

USO	INTERIOR Y EXTERIOR						INTERIOR		INTERIOR Y EXTERIOR					
BASE QUÍMICA	POLIURETANO				MS/HÍBRIDO		ACRÍLICO		SILICONA NEUTRA					POLISULFURO
PINTABILIDAD	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	-	-	-	-	-	-
ELASTICIDAD	+25%				20%		12,5%	10%	+25%					
RESISTENCIA UV	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	
RESISTENCIA ABRASIÓN	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	-	-	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	
RESISTENCIA QUÍMICA	Medio	Medio	Medio	Medio	Bajo	Bajo	-	-	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	