



LA GAMA MÁS COMPLETA
DE ESPUMAS PU PARA PROFESIONALES

UNA ESPUMA PARA CADA APLICACIÓN



FIJACIÓN EN ESPUMA



PUERTAS Y VENTANAS



CONTRA EL FUEGO



MULTIUSOS

FIJACIÓN EN ESPUMA

· Fijación 60 Segundos	04
· Fijación Placa	05
· SATE	06
· Fijación Pro Tejas	07

PUERTAS Y VENTANAS

· Ultra Fast 70	08
· Ultra Energy	09
· Pro Puertas y Ventanas	10

CONTRA EL FUEGO

· B1 Fire Stop	13
----------------	----

MULTIUSOS

· PRO 65	14
· PRO 60	15
· Multiusos pistola	16
· Multiusos cánula	17

ACCESORIOS

· Limpiador	18
· Eliminador	18
· Pistola Pro Grafito	19
· Pistola Caliber 30	19



Fijación 60 Segundos



Agarre inmediato
60 seg



No expande



Mortero



6 cartuchos
adh. de montaje



Primer adhesivo para la fijación en espuma de agarre inmediato. Esta nueva tecnología TYTACK, revoluciona los sistemas de fijación tradicionales, con una adherencia inicial rápida y fuerte. Garantiza la adhesión en los primeros 60 segundos tras la aplicación, con una expansión posterior muy baja. Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Agarre inicial inmediato: sólo 60 segundos.
- Fuerza extrema: Máxima Resistencia 500kg/dm².
- Mega eficiencia: Un aerosol rinde 40 metros lineales, como 25kg de un mortero tradicional o como 6 cartuchos de adhesivos de montaje.
- Expansión controlada: No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Fijación 60 Segundos	300 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10040760	8411729028657	12
	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10040759	8411729179472	12
	750 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10040750	8411729179540	12

Fijación Placa



Velocidad
de trabajo



Siguiente
proceso



Comodidad del
trabajo



Adhesivo en espuma para la instalación de todo tipo de paneles: cartón yeso, madera, fibrocemento, aislantes.. sobre paredes y superficies tanto niveladas como irregulares. Fijación Placa es una solución lista para usar que no requiere ningún tipo de preparación, pesa poco, es limpio y rápido. La alta densidad de la fórmula garantiza un agarre rápido, una instalación precisa y una fuerte adhesión.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Se puede aplicar sobre la mayoría de los materiales de construcción como hormigón, madera, OSB, membranas bituminosas, ladrillo cerámico, ladrillo de silicato, vidrio, metal y PVC.
- Permite la corrección de irregularidades de la pared hasta 2 cm, lo que hace posible su aplicación incluso en paredes con imperfecciones.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Fijación Placa	830 ml	Aerosol Pistola	Azul	10041627	8411729440404	12

SATE



Listo al uso para todo tipo de aislamientos



Anclaje mecánico en sólo 2 horas



Rendimiento: 1 bote = 10 m²



Adhesivo en espuma para sistema SATE de altas prestaciones en base poliuretano, para pegar paneles de poliestireno (EPS blanco y grafito, XPS) en sistemas de aislamiento.

Puede utilizarse en SATE, además de para pegar aislamientos en cubiertas planas y cimentaciones. Gracias a la alta densidad de su fórmula, el proceso de pegado de los paneles aislantes puede realizarse de forma más eficiente y sencilla, ahorrando tiempo y dinero y mejorando el rendimiento general del edificio.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Solución universal para todo tipo de aislamientos: poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), placas de poliuretano (PUR), lana mineral y espuma de vidrio.
- Puede aplicarse sobre la mayoría de materiales de construcción.
- Instalación rápida y limpia, sin necesidad de electricidad.
- Máximo rendimiento: un solo bote corresponde a 50 kg de mortero.
- Agarre inicial inmediato.
- Anclaje mecánico en solo 2 h.
- Nivelación de paredes de hasta 30 mm.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
SATE	870 ml	Aerosol para pistola	Gris	10040333	8411729083267	12

Fijación Pro Tejas



Resiste rachas de viento < 110 Km/h



Adhesión extrema ca. 150 kPa



Resistencia térmica



Fijación Pro Tejas está desarrollada para la instalación de todo tipo de tejas en superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Proporciona una adherencia fuerte y duradera a la mayoría de los materiales de construcción, sustituyendo a los morteros, reduciendo así los tiempos y costes de trabajo de una forma fácil y rápida.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer.
- No existe pérdida de adherencia por envejecimiento.
- Los ensayos realizados por TECNALIA avalan nuestro producto y lo certifican para la instalación de tejas.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Fijación Pro Tejas	650 ml	Aerosol para pistola	Terracota	10050638	8411729006280	12
			Gris	10050639	8411729006273	
		Aerosol para pistola	Terracota	10050541	8411729006259	
			Gris	10050640	8411729006266	

Ultra Fast 70



Rendimiento >70 L
Color Azul



Curado completo
en 1,5 h.



Lista para cortar en
< 20 min



Espuma de poliuretano de secado ultra-rápido para la instalación de ventanas y puertas en menor tiempo. La Ultra Fast 70 es la espuma más eficiente del mercado. Perfecta para un aislamiento acústico (63 dB) y térmico, la espuma es resistente al moho y a los hongos, así como a las bajas y altas temperaturas (de entre -60 °C y +100 °C). Después del curado, la espuma se puede cortar, lijar, enlucir o pintar. Puedes instalar más ventanas y puertas con un solo bote, lo que significa un mayor ahorro de tiempo y dinero.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Garantiza el mayor rendimiento del mercado: más de 70 litros reales.
- Expansión controlada, evita la deformación de marcos y el desperdicio de producto.
- Lista para cortar en menos de 20 minutos. Curado completo en tan solo una hora y media.
- Aislamiento acústico: 63 dB. Aislamiento térmico: 0,041 [W/m²K] λ.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Ultra Fast 70	870 ml	Aerosol Pistola	Azul	10041969	8411729487690	12

Ultra Energy



Aislamiento acústico
< 63dB



Rendimiento
50 L.



Expansión controlada
40% - 70%



Espuma de poliuretano con una fórmula mejorada, parte de esta se basa en materias primas 100% renovables (BIOSELENOLS®). La espuma se caracteriza por su alto rendimiento de hasta 50 litros y una post expansión controlada y muy baja de entre un 40% y un 70%. Con la espuma Ultra Energy podrás instalar puertas y ventanas de una manera más sostenible.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Aplicación precisa gracias a su expansión controlada, economiza al máximo su rendimiento, evita las deformaciones en los marcos de puertas y ventanas.
- Expansión controlada. Celdas más compactas.
- Aislamiento acústico: 63 dB. Aislamiento térmico: 0,035 [W/m²K] λ.
- Conservación: 18 meses

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Ultra Energy	750 ml	Aerosol Pistola	Azul	10051332	8411729006587	12



Pro Puertas & Ventanas



Indicada para uso
invernal:
-10°C a +30°C



Rendimiento
44 L



Celdas más
compactas



Espuma de poliuretano para la instalación de puertas y ventanas. Gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizarse a temperaturas ambiente de entre -10°C y +30°C. La espuma tiene una baja post expansión de entre un 60% y un 90%, lo que significa que no arquea los marcos de las puertas y ventanas.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
- Expansión controlada. No deforma ni arquea los marcos de las puertas y ventanas.
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pro Puertas & Ventanas	750 ml	Aerosol Pistola	Azul	10051333	8411729006594	12



TRABAJO BIEN HECHO.




Si es azul, es para puertas y ventanas.

PARA INSTALADORES PROFESIONALES

Elige la espuma más adecuada para cada aplicación:

- ULTRA FAST 70 - la espuma más eficiente del mercado
- ULTRA ENERGY - Fórmula patentada para construcción sostenible
- PRO PUERTAS Y VENTANAS - no deforma los marcos de las puertas y ventanas.



Color
azul



Aislamiento
térmico y acústico



Expansión
controlada

quilosa.com

QUILOSASHOP.COM

Te esperamos en **QUILOSASHOP.COM**, nuestra **plataforma de venta online** para nuestros distribuidores. En ella te resultará todavía más fácil, rápido y sencillo adquirir nuestros productos. Además, encontrarás funcionalidades y ventajas exclusivas. Y es que, seguimos estando igual de cerca de ti que siempre: **a un solo clic.**



Atención online personalizada e instantánea.



Creación de listas con tus productos favoritos.



Información técnica de productos: fichas técnicas y hojas de seguridad.



Consultar disponibilidad de productos.



Consultar histórico de tus pedidos.



Realizar seguimiento del estado de tus pedidos.



Consultar y descargar facturas.



Ver novedades de producto.



Ver promociones exclusivas.



Para beneficiarte de las ventajas de **QUILOSASHOP.COM** solo tienes que escanear este código QR



Para más información puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente: **+34 916 278 400**
attncliente@selenas.com



Fire Stop B1



Protección pasiva B1



Estanco al humo y los gases



Aislamiento 240 min



Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4h según la norma UNE EN 1366-4/13501-2.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Para sellado, aislamiento y relleno de juntas, grietas y huecos alrededor de ventanas, marcos de puertas, persianas correderas, juntas entre edificaciones, encuentros de tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego.
- Es estanco al humo y los gases.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Fire Stop B1	750 ml	Aerosol Cánula	Rosa	10003282	8411729384067	12
	750 ml	Aerosol Pistola	Rosa	10003282	8411729408169	12

PRO 65



Expansión
70 - 100%



Rendimiento
65 L



Lista para cortar en
≤ 30 min



Espuma de poliuretano multiusos profesional de alto rendimiento, hasta 65 litros. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. En tan solo 30 minutos tras la aplicación la espuma estará lista para cortar.



CARACTERÍSTICAS:

- Celdas compactas y uniformes.
- Excelente aislamiento acústico (63 dB) y térmico (0,036 λ).
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
PRO 65	750 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10051338	8411729006648	12

PRO 60



Indicada para uso
invernal:
-10°C a +30°C



Rendimiento
60 L



Cánula
360°



Espuma de poliuretano multiusos profesional de alto rendimiento, hasta 60 litros. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. Gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizarse a temperaturas ambiente de entre -10°C y +30°C. Además, su cánula multiposición 360° permite realizar aplicaciones en lugares de difícil acceso.



CARACTERÍSTICAS:

- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
- Celdas compactas y uniformes.
- Buen aislamiento acústico (62 dB) y térmico (0,036 λ)
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
PRO 60	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10051334	8411729006631	12

Multiusos Pistola



Indicada para uso
invernal:
-10°C a +30°C



Pintable



Multimaterial



Espuma de poliuretano multiusos profesional con excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. Gracias a su fórmula especial ALL SEASONS, puede utilizar a temperaturas ambiente de entre -10°C y +30°C

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:


- ALL SEASONS. Aplicable incluso en bajas temperaturas.
- Celdas compactas y uniformes.
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Multiusos	700 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10051388	8411729006655	12


Multiusos Cánula



Reutilizable
hasta 60 días



Pintable



Multimaterial



Espuma de poliuretano multiusos profesional con excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. Gracias a su cánula ERGO, se consigue un control total y ergonómico además de poder reutilizar la espuma hasta 60 días.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Celdas compactas y uniformes.
- Cánula ERGO: Reutilizable 60 días, control total y ergonómico.
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Multiusos	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10051387	8411729006662	12

Limpiador Espuma Fresca



Limpiador de espuma fresca de poliuretano. Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora. Para usar con pistola o como aerosol.

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Limpiador Espuma Fresca	500 ml	Aerosol	Incoloro	10025032	8411729736507	12

Eliminador Espuma Seca



Limpiador de espuma de poliuretano ya curada. Cómodo de usar. El producto tiene un olor agradable y no irrita la piel.

CARACTERÍSTICAS:

- Se puede aplicar en superficies tan diversas como aluminio y PVC, vidrio, cerámica... Sin dañar las superficies limpiadas. Disuelve sólo espuma curada dejando los otros sustratos intactos. Buen limpiador de tintas y de restos de selladores.
- Ultra-rápido. El producto disuelve la espuma en 1-2 minutos haciéndola extremadamente fácil de eliminar con un paño o similar.

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Eliminador Espuma Seca	100 ml	Blistar	Incoloro	10044090	8411729220129	12

Pistola Pro Grafito



Pistola de aluminio recubierto de teflón antiadherente de excelente calidad y máxima durabilidad. Ligera, ergonómica, manejable y segura. Cierre innovador para no malgastar la espuma.

CARACTERÍSTICAS:

- Aumenta el rendimiento de la espuma hasta en un 30 % y disminuye su post-expansión en un 50 %.
- Mantiene el grosor de la espuma estable durante el proceso de aplicación.
- Equipamiento: 2 tapones para la boquilla, 2 tubos, 1 rasqueta

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pistola Pro Grafito	Unidad	Pistola		10040043	8411729736439	20

Pistola Caliber 30



Pistola profesional para la aplicación de espuma de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de manejar gracias a su empuñadura ergonómica.
- Mantiene uniforme el grosor de la espuma durante el proceso de aplicación.

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pistola Espuma Caliber 30	Unidad	Pistola		10003731	8411729041434	20

¿QUÉ ESPUMA NECESITAS? QUILOSA PROFESSIONAL OFRECE UNA ESPUMA PARA CADA APLICACIÓN.



**ULTRA
FAST 70**



**ULTRA
ENERGY**



**PRO PUERTAS
Y VENTANAS**



PRO 65



PRO 60



MULTIUSOS



MULTIUSOS



FIRE STOP

Aislamiento al fuego hasta 4 h según la UNE EN 1366-4/13501-2.



FLEX

Espuma flexible



Aplicación	Puertas y ventanas	Puertas y ventanas	Puertas y ventanas	Multiusos profesional	Multiusos profesional	Multiusos	Multiusos
Aplicador	Pistola	Pistola	Pistola	Pistola	Cánula 360° multiposición	Pistola	Cánula Ergo
Contenido	870 ml	750 ml	750 ml	750 ml	750 ml	700 ml	750 ml
Rendimiento	77 L	50 L	44 L	65 L	60 L	37 L	36 L
Aislamiento Acústico	63 dB	63 dB		63 dB	62 dB		
Aislamiento Térmico	0,041 λ	0,035 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,036 λ	0,040 λ
Post-Expansión	40-70%	40-70%	60-90%	70-100%	130-180%	60-90%	140-185%
Tiempo de corte	< 20 min	40 min	40 min	30 min	40 min	40 min	40 min
Temperatura de Aplicación	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	-10°C - +30°C	+5°C - +30°C	-10°C - +30°C	-10°C - +30°C	+5°C - +30°C
Color							



La certificación O2 es la forma que tiene Selena de identificar los productos fáciles de usar durante su aplicación.



La Clasificación M1 establece valores límite para las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), formaldehído y amoníaco, así como la aceptabilidad de los olores.



Certificado de evaluación del impacto medioambiental de un producto en cada fase de su fabricación y ciclo de vida: desde la adquisición de materias primas, pasando por la fase de producción, transporte, montaje, uso, hasta su eliminación y reciclado.



Los productos etiquetados con EMICODE® cumplen las normas y límites de emisión más estrictos y son controlados permanentemente por el instituto independiente alemán GEV.



ISCC Plus es una norma que pretende reducir el consumo de materias primas fósiles en favor del uso de materiales renovables y reciclados.



La información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire en las habitaciones que suponen un riesgo de intoxicación por inhalación se presenta en una escala de A+ (emisión muy baja) a C (emisión alta).



NUEVA FÓRMULA DE ESPUMA PU ÚNICA EN EL MERCADO



HASTA UN **42%**
DE MATERIAS PRIMAS
RENOVABLES POR BOTE



BIO SELENOLS[®]

Polialcohol desarrollado a partir
de materias primas en base biológica



MENOR HUELLA DE CARBONO

REDUCCIÓN DEL
 **98%**

de las emisiones de CO₂
derivadas del transporte de
productos en comparación
con sistemas tradicionales

2x25KG = 1 KG
DE CEMENTO = DE ESPUMA
COLA TRADICIONAL ADHESIVA



MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

HASTA UN **60%**
menos de pérdida de calor



MEJOR RENDIMIENTO CON MENOS RESIDUOS

Reducción en el consumo de
materiales para la producción
de envases

1 BOTE = 3 BOTES
DE ESPUMA PU = DE ESPUMA PU BÁSICA
ULTRA FAST 70



AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

Los productos Quilosa no necesitan
electricidad, ni grandes cantidades
de agua para su aplicación





QUILOSA - SELENA IBERIA S.L.U
www.quilosa.com
info.quilosa@selena.com

OFICINAS CENTRALES
C/ Marie Curie 19, Planta 6.1
28521 Rivas, Madrid, España
Tel.: +34 900 92 32 95

FÁBRICA
Polígono Industrial Quer
C/ Vega del Henares, 3
19209 Quer, Guadalajara, España
Tel.: +34 672 336 555